



## シールド型 樹脂ベアリング 主要寸法一覧表

**PK-SERIES** 標準仕様規格

形式：片シールド(Z)型 単列深溝玉軸受(ドライ仕様)

材質：内外輪=ポリアーテルエーテルゲト (PEEK)

真球=窒化珪素セラミックス (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)

保持器=ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)

呼び番号	主要寸法 mm				肩径 mm		真球	
	d	D	W	C	Li	Lo	寸法	個数
PKST692Z	2	6	2.5	0.2	3.3	4.7	1	7
PKST693Z	3	8	3	0.2	4.1	6.5	1/16	6
PKST623Z	3	10	4	0.2	5.08	7.62	1/16	7
PKST604Z	4	12	4	0.3	6.5	9.5	2	7
PKST624Z	4	13	5	0.3	6.5	9.5	2	7
PKST625Z	5	16	5	0.3	8.3	12.7	3	6
PKST626Z	6	19	6	0.4	10.3	14.7	3	7
PKST627Z	7	22	7	0.3	12	18	5/32	7
PKST698Z	8	19	6	0.4	11.5	15.5	3	8
PKST608Z	8	22	7	0.4	12	18	5/32	7
PKST628Z	8	24	7	0.3	12	18	5/32	7
PKST609Z	9	24	7	0.5	13.6	19.4	5/32	7
PKST629Z	9	26	8	0.5	14.6	21.6	3/16	7
PKST6900Z	10	22	6	0.3	13.8	18.2	3	9
<b>6000 シリーズ</b>								
PKST6000Z	10	26	8	0.5	14.6	21.6	3/16	7
PKST6001Z	12	28	8	0.5	16.8	23.2	3/16	8
PKST6002Z	15	32	9	0.5	20.5	26.6	3/16	9
PKST6003Z	17	35	10	0.5	23	29	3/16	10
PKST6004Z	20	42	12	0.6	27.2	34.8	7/32	10
PKST6005Z	25	47	12	0.6	31.7	39.8	1/4	10
PKST6006Z	30	55	13	0.6	38	47	1/4	10
<b>6200 シリーズ</b>								
PKST6200Z	10	30	9	0.5	16.8	23.2	3/16	8
PKST6201Z	12	32	10	0.5	18	26	7/32	7
PKST6202Z	15	35	11	0.5	21	29	7/32	8
PKST6203Z	17	40	12	0.6	24	33	1/4	8
PKST6204Z	20	47	14	0.6	29.5	37.5	1/4	9
PKST6205Z	25	52	15	0.6	34	44.5	5/16	9

◇表以外のサイズなども承ります。FDCまでお気軽にお問い合わせ下さい。

◇上記表の寸法等は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。