


PK-SERIES

RESIN DOUBLE ROW CERAMIC BALL BEARING



PEEK 製・特殊環境用 eco ベアリング
耐薬品性・耐熱性・クリーン性・軽量・潤滑油不要



特長

非常に高い耐熱性があり、耐疲労性に優れ、耐摩耗性や寸法安定性、耐薬品性に優れています。絶縁性や耐放射線にも優れています。

主な用途

薬品プロセス装置、液晶パネル製造装置、クリーンルーム軸受、フィルム製造装置、半導体製造装置、医療検査装置、主な薬液中など

品名：樹脂、複列ボールベアリング

形式：開放形・深溝軸受（ドライ仕様）

材質：内外輪・ポリエーテル エーテルケトン（PEEK）

ボール・窒化珪素セラミックス（Si3N4）

保持器・ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）

精度：内輪軸径 H8

外輪軸径 h8

幅 0～-0.025

PKST 型・複列ラジアル軸受 主要寸法

呼び番号	主要寸法 mm			呼び番号	主要寸法 mm		
	内径	外径	幅		内径	外径	幅
PKST693W	3	8	5	PKST6000W	10	26	14
PKST623W	3	10	6	PKST6001W	12	28	14
PKST604W	4	12	7	PKST6002W	15	32	15
PKST625W	5	16	9	PKST6003W	17	35	16
PKST626W	6	19	10	PKST6004W	20	42	20
PKST608W	8	22	12	PKST6005W	25	47	20

※上記表以外のサイズ、資料等については、弊社ホームページ PK-SERIES 等で確認下さい。

Contact us
Fuji Denshi Co.,Ltd

Tel:048-581-4100 Fax:048-581-3321

Tsuyunashi 606-3 Yorii-machi Osato-gun
Saitama /Japan

Website <http://www.fdenshi.com>

E-mail yorii@fdenshi.com