



PK-SERIES 複列樹脂ベアリング

形 式：開放型 複列深溝玉軸受

内外輪：ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)

真 球：窒化珪素セラミックス (Si₃N₄)

保持器：ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)

主な主要寸法、許容回転数、許容荷重

小径寸法 No.1

呼び番号	主要寸法 mm			肩寸法 mm		許容回転数	許容荷重
	d	D	w	Li	Lo	rpm	kg

600W SERIES(△印準備中)

PKST603W	3	9	5				△
PKST604W	4	12	7	6.5	9.5	1600	2.9
PKST605W	5	14	7	7.6	11.5	1500	5.1
PKST606W	6	17	8	9.2	13.8	1500	7.2
PKST607W	7	19	8	10.8	15.2	1400	8.1
PKST608W	8	22	12	12	18	1300	9.6
PKST609W	9	24	12	13.6	19.4	1250	10.5

620W SERIES

PKST623W	3	10	6	5	7.6	1700	1.7
PKST624W	4	13	8	6.4	9.5	1500	3.1
PKST625W	5	16	9	8.3	12.7	1500	5.1
PKST626W	6	19	10	10.3	14.7	1300	7.2
PKST627W	7	22	12	12	18	1300	6.2
PKST628W	8	24	12	12	18	1300	9.5
PKST629W	9	26	14	14.6	21.6	1200	10.5

690W SERIES 保持器★摺動グレード

(△印準備中)

PKST692W	2	6	★4.5	3.3	4.7	1800	1.5
PKST693W	3	8	5	4.3	6.7	1700	1.7
PKST694W	4	11	6	6.4	8.6	1600	3.1
PKST695W	5	13	7	7.5	10.5	1500	5.1
PKST696W	6	15	8	9.1	11.9	1400	7.2
PKST697W	7	17	8				△
PKST698W	8	19	9	11.5	15.5	1300	9.5
PKST699W	9	20	9	12.3	16.7	1250	10.2

注1)上記表回転数、荷重の値はPKST型ドライ使用時の目安で有り、保証値では無い事を、ご承知ください。

注2)製品の出荷時は無給油（ドライ）となりますので、ご理解の程をお願い致します。

注3)回転数を規定以上での使用時はグリス塗布及び保持器の材質変更などが必要、弊社まで相談ください。

⇒ ⇒ ⇒

[お問い合わせフォーム](#)

設計・製造・販売 **FDC** 藤電子株式会社