



PK-SERIES 複列樹脂ベアリング

形 式：開放型 複列深溝玉軸受

内外輪：ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）

真 球：窒化珪素セラミックス（Si₃N₄）

保持器：ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）

小径寸法 No.2

主な主要寸法、許容回転数、許容荷重

呼び番号	主要寸法 mm			肩寸法 mm		許容回転数	許容荷重
	d	D	W	Li	Lo	rpm	kg

6000W SERIES(△印準備中)

PKST6000W	10	26	14	14.6	21.6	1200	9.6
PKST6001W	12	28	14	16.8	23.2	1200	10.2
PKST6002W	15	32	15	20.5	26.6	1100	11
PKST6003W	17	35	16	23	29	1100	11.5
PKST6004W	20	42	20	27.2	34.8	1050	13
PKST6005W	25	47	20	32.2	39.8	1050	12.5

6200W SERIES(△印準備中)

PKST6200W	10	30	15	16.8	23.2	900	13
PKST6201W	12	32	17	18	26	900	13
PKST6202W	15	35	18	21	29	800	15
PKST6203W	17	40	20	24	33	800	15
PKST6204W	20	47	22	29.5	39.5	600	18
PKST6205W	25	52	24	34	44.5	600	18

薄型6900W SERIES(△印準備中)

PKST6900W	10	22	14	△		1200	8.5
PKST6901W	12	24	14	△		1200	8.5
PKST6902W	15	28	16	△		1100	9.5
PKST6903W	17	30	16	△		1100	9.5
PKST6904W	20	37	18	△		1000	10
PKAT6905W	25	42	18	△		1000	10

注1)上記表回転数、荷重の値はPKST型ドライ使用時の目安で有り、保証値では無い事を、ご承知ください。

注2)製品の出荷時は無給油（ドライ）となりますので、ご理解の程をお願い致します。

注3)回転数を規定以上での使用時はグリス塗布及び保持器の材質変更などが必要、弊社まで相談ください。

御社で欲しいサイズを呼び番号に拘らずに自由な寸法で製作可能です。是非一度ご相談下さい。

特殊環境用軸受については何でもお気軽にお問合せ下さい。仕様内容、納期、価格などを回答致します。

⇒ ⇒ ⇒

[お問合せフォーム](#)